

## KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

### Omega AGRI STOU 10W40/10W30

#### ZASTOSOWANIE:

Olej wielofunkcyjny **Omega AGRI STOU 10W40/10W30**, przeznaczony jest do nowoczesnego sprzętu budowlanego i rolniczego, produkowany jest na bazie selektywnie rafinowanych olejów mineralnych i odpowiednio dobranego pakietu dodatków uszlachetniających **C&P (Clean and Protect)** zapewniającego doskonałą ochronę przeciwzużyciową, przeciwkorozyjną, chroni przed powstaniem osadów i szlamów oraz zapewnia kompatybilność z różnego rodzaju uszczelnieniami.

Olej wielofunkcyjny **OMEGA STOU 10W/40/10W30** dedykowany jest dla traktorów i sprzętu budowlanego gdzie silnik przekładnia manualna, mosty, osprzęt hydrauliczny oraz „mokre hamulce” smarowane są za pomocą jednego układu olejowego.

#### Normy, specyfikacje

API: CG-4;  
API: GL-4;  
ACEA: E3;  
SAE: 10W30; 10W/40;  
PN-ISO 11158 HV,  
DIN 51 524 cz.3 HVLP; John Deere J27;  
Massey Ferguson: CMS M1139, M1144, M1145;  
Ford: M2C 159 B, M2C 134D;  
ZF TE-ML 06B, 06C, 07B;  
New Holland 82009201/2/3 ; NH 030 C;  
CNH MAT 3525 ; CNH MAT 3526;  
Caterpillar TO-2; MB: 227.1

#### Właściwości fizyko-chemiczne: (wartości uśrednione)

Lepkość kinematyczna w 100°C: 14,5  
Wskaźnik lepkości: 150  
Temperatura zapłonu: 223  
Liczba zasadowa, [mg KOH/g]  
(TBN) : 11

#### Można stosować zamiennie za:

Mobil Agri Super 15W/40 Platinum Agro STOU 10W/40 Lotos Agrol STOU Plus 10W/40 Aral Traktoral STOU 10W/40 Fuchs Agrifarm STOU MC 10W/40 Shell Spirax S4 TX 10W/40 (Harvella TX 10W/40); Mobil Agri Super 10W/30; Platinum Agro STOU 10W/30; Lotos Agrol STOU Plus 10W/30; Mannol Multifarm STOU 10W/30; Fuchs Agrifarm STOU 10W/30; Shell Harvella T 10W/30.