

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Omega AGRI UTTO 10W30/10W40

ZASTOSOWANIE:

Olej hydrauliczno–przekładniowy **Omega AGRI UTTO 10W30/10W40** produkowany jest na bazie selektywnie rafinowanych olejów mineralnych i odpowiednio dobranego pakietu dodatków uszlachetniających. System **C&P (Clean and Protect)** zapewnia doskonałą ochronę przeciwzużyciową, przeciwkorozyjną, chroni przed powstaniem osadów i szlamów oraz zapewnia kompatybilność z różnego rodzaju uszczelnieniami.

Wielofunkcyjny olej **Omega AGRI UTTO 10W30/10W40** przeznaczony jest do:

- sprzętu rolniczego oraz do smarowania różnego rodzaju przekładni (skrzynie biegów, przekładnie główne, kierownicze, mechanizmy różnicowe)
- wysoko obciążonych układów hydraulicznych, gdzie producent zaleca olej wielofunkcyjny typu UTTO
- traktorów, w których układ hydrauliczno – przekładniowy smarowany jest za pomocą jednego układu olejowego.

Normy, specyfikacje:

API: GL-4
SAE: 10W/30 ;10W/40
PN-ISO 11158 HV, DIN 51 524 cz.3
HVLP; John Deere J20C; Massey
Ferguson: CMS M1135, M1141,
M1143; Ford New Holland: M2C 134D
(A,B,C); Ford ESN-M2C86-B, ESN-
M2C86-C ZF TE-ML 03E, 05F, 06K,
17E CNH MAT 3526 ; CNH MAT 3525;

Właściwości fizyko-chemiczne:

(wartości uśrednione)

Lepkość kinematyczna w 100°C:
11,5 mm²/s
Wskaźnik lepkości: 130
Temperatura zapłonu: 220°C
Temperatura płynięcia: -33°C

Można stosować zamiennie za:

Mobilfluid 424, Mobilfluid 426; Platinum Agro UTTO 10W/30 ; Orlen Oil Agro UTTO 10W/30 Lotos Agrol U Gulf Universal Tractor Transmission Fluid 80W Fuchs Agrifarm UTTO LN; Fuchs Agrifarm UTTO MP Manol Multifarm UTTO Castrol Agri Trans Plus 80W; Platinum Agro UTTO 10W/40; Gulf Universal Tractor Transmission Fluid 85W; Fuchs Agrifarm UTTO LN; Tedex Agra UTTO 10W/40