

## KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

### Omega AGRIBOX 26

#### ZASTOSOWANIE:

Olej hydrauliczno-przekładniowy **Omega AGRIBOX 26** produkowany jest na bazie selektywnie rafinowanych olejów mineralnych i odpowiednio dobranego pakietu dodatków uszlachetniających. System **C&P (Clean and Protect)** zapewnia doskonałą ochronę przeciwzużyciową, przeciwkorozyjną, chroni przed powstaniem osadów i szlamów oraz zapewnia kompatybilność z różnego rodzaju uszczelnieniami.

Wielofunkcyjny olej **Omega AGRIBOX 26** przeznaczony jest do:

- układów hydraulicznych pracujących w ciężkich warunkach,
- mechanizmów wspomagających układ kierowniczy w pojazdach samochodowych,
- hydromechanicznych skrzyń biegów,
- mechanicznych skrzyń biegów,
- niektórych układów hydrokinetycznych.

Normy, specyfikacje:  
ISO VG: 46 DIN 51524 cz.3  
HVLP  
AFNOR NF E 48-603 (HV)  
U.S. Steel 127  
U.S. Steel 224TO-2;  
Allison C4

#### ***Właściwości fizyko-chemiczne:***

*(wartości uśrednione)*

Lepkość kinematyczna w 40°C:  
47 mm<sup>2</sup>/s  
Wskaźnik lepkości: 147  
Temperatura zapłonu: 205°C  
Temperatura płynięcia: -37°C