

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Omega AGRICAT MULTI 10W

ZASTOSOWANIE:

Omega AGRICAT MULTI 10W to hydrauliczno-przekładniowy produkt typu PTF (Power Transmission Fluid), który znakomicie spisze się w ekstremalnych warunkach pracy. Zastosowana w oleju technologia **C&P (Clean and Protect)**, chroni powierzchnie współpracujących elementów przed negatywnym wpływem rdzy i korozji, oraz zapewnia lepszą ochronę przeciwzużyciową sprzętów

Wielofunkcyjny olej **Omega AGRICAT MULTI 10W** przeznaczony jest do stosowania w:

- wysokoobciążone układy transmisyjne, skrzynie biegów, przekładnie główne oraz układy hydrauliczne używane w maszynach roboczych i pojazdach użytkowych
- ręczne skrzynie biegów i automatyczne układy transmisyjne
- Odpowiedni dla większości przekładni: Caterpillar, Komatsu, ZF, Eaton, Allison, Rockwell

Normy, specyfikacje:

SAE: 10W, API: GL-4
Komatsu KES 07.868.1
Caterpillar TO-4 (TO-2)
Allison C-4, ZF TE-ML 03C
Eaton-Fuller
Sperry Vickers/Eaton I-280-S
Vickers M-2950-S, Dana, Euclid
Tremac/TTC

Właściwości fizyko-chemiczne:

Lepkość kinematyczna w 100°C: 7,50
mm²/s
Wskaźnik lepkości: 123
Temperatura zapłonu: 211°C
Temperatura płynięcia: -36°C

Można stosować zamiennie za:

Mobiltrans HD 10W; Platinum Multi PTF 10W; Lotos: Gerax TKD 10W; Olej transmisyjny JCB 10W; Fuchs Titan UTTO TO-4; Mannol TO-4 Powertrain Oil 10W; Gulf HT Fluid TO-4; Shell Spirax S4 CX 10W