

## KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

### **Omega AGRICAT MULTI SAE 30**

#### **ZASTOSOWANIE:**

Mineralny olej **Omega AGRICAT MULTI SAE 30** to hydrauliczno-przekładniowy produkt typu PTF (Power Transmission Fluid), który posiada wysokie zdolności antypienne i deemulgujące. Przystosowany jest do ekstremalnych warunków pracy. Zastosowana w oleju technologia **C&P (Clean and Protect)**, chroni powierzchnie współpracujących elementów przed negatywnym wpływem rdzy i korozji, oraz zapewnia lepszą ochronę przeciwzużyciową sprzęgła

Mineralny olej **Omega AGRICAT MULTI SAE 30** przeznaczony jest do stosowania w:

- wysokoobciążone układy transmisyjne, skrzynie biegów, przekładnie główne oraz układy hydrauliczne używane w maszynach roboczych i pojazdach użytkowych
- ręczne skrzynie biegów i automatyczne układy transmisyjne
- odpowiedni dla większości przekładni: Caterpillar, Komatsu, ZF, Eaton, Allison, Rockwell

#### **Normy, specyfikacje:**

SAE 30,  
API:CF, CD  
Komatsu Dresser HMS B21-0006,  
Komatsu Micro-Clutch,  
Komatsu KES 07.868.1  
Caterpillar TO-4,  
Allison C-4  
ZF TE-ML 03C

#### **Właściwości fizyko-chemiczne: (wartości uśrednione)**

Lepkość kinematyczna w 100°C: 10,9  
mm<sup>2</sup>/s  
Wskaźnik lepkości: 117  
Temperatura zapłonu: 227°C  
Temperatura płynięcia: -23°C

#### **Można stosować zamiennie za:**

**Mobiltrans HD 30; Platinum Multi PTF 30; Lotos: Gerax TKD 30; JCB Transmission Fluid 30; Fuchs UTTO TO-4 SAE 30; Mannol TO-4 Powertrain Oil SAE 30; Gulf HT Fluid TO-4 SAE 30; Shell Spirax S4 CX 30**