

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Omega GEAR AS 80W

ZASTOSOWANIE:

Mineralny olej przekładniowy **Omega GEAR AS 80W** dedykowany jest dla większości przekładni mechanicznych: stożkowych, walcowych, hipoidalnych w samochodach osobowych, dostawczych, ciężarowych i w sprzęcie rolniczym przy średnio obciążonych warunkach pracy. Dzięki zastosowaniu technologii **C&P (Clean and Protect)**, utrzymuje czystość manualnych skrzyń biegów oraz zapewnia idealną ochronę przeciw korozji.

Mineralny olej przekładniowy **Omega GEAR AS 80W**:

- jest mieszalny z innymi markowymi olejami przekładniowymi tego typu.
- zapewnia doskonałe właściwości smarne, przeciwwzatarciowe i przeciwkorozyjne
- można stosować w przekładni, gdzie producent zaleca oleju 80W klasy GL - 4

Normy, specyfikacje

API: GL-4
SAE: 80W
MAN 341 Type Z2
ZF TE-ML 02A, 16A, 17A

Właściwości fizyko-chemiczne: (wartości uśrednione)

Lepkość kinematyczna w 100°C: 14
Wskaźnik lepkości: 91
Temperatura płynięcia: -27°C
Temperatura zapłonu: 200°C