

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Omega HYDRAULIC L-HL

ZASTOSOWANIE:

Omega HYDRAULIC L-HL to mineralny olej hydrauliczny, który dedykowany jest do stosowania w nisko i średnio obciążonych układach napędu oraz siły, pracujących przy umiarkowanej temperaturze i wilgotności otoczenia. Można stosować również w układach hydraulicznych, sprzęcie budowlanym, rolniczym oraz górniczym.

Mineralny olej hydrauliczny **Omega HYDRAULIC L-HL** :

- jest mieszalny z innymi markowymi olejami hydraulicznymi tego typu
- zapewnia ochronę i czystość smarowanych układów

Normy, specyfikacje

PN-EN-ISO: 6743-4

PN-ISO 3448: VG: 22, 32, 46, 68, 100, 150

PN-ISO: 11158 HL

DIN 51 524 cz.1 HL

Parametry	Omega HYDRAULIC L-HL					
	22	32	46	68	100	150
Lepkość kinematyczna w temp. 40oC, [mm ² /s]	23	31	47	69	105	160
Wskaźnik lepkości	95			90		
Temperatura płynięcia, [oC]	-27	-24		-21	-18	
Temperatura zapłonu, [oC]	175	185	195	210	215	220
Wydzielania powietrza w temp. 50oC,	5		10		17	20
Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.						