

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Omega HYDRAULIC PREMIUM HV

ZASTOSOWANIE:

Omega HYDRAULIC PREMIUM HV to całoroczny olej hydrauliczny o doskonałych właściwościach smarnych, dedykowany to układów hydraulicznych, gdzie producent zaleca stosowanie oleju o najwyższym wskaźniku lepkości. Dzięki zastosowaniu technologii **C&P (Clean and Protect)**, utrzyma czystość wszystkich układów hydraulicznych oraz zapewni idealną ochronę.

Omega HYDRAULIC PREMIUM HV przeznaczony jest do stosowanie w:

- wysoko obciążonych układach napędu i sterowania hydraulicznego pojazdów mechanicznych, maszyn budowlanych i rolniczych oraz jednostek pływających.
- szczególnie poleca się do wysoko obciążonych układów hydraulicznych oraz przy zmiennych warunkach otoczenia.

Normy, specyfikacje

PN-EN ISO: 6743-4,

PN-ISO: 3448 VG: 22, 32, 46, 68

PN-ISO: 11158:2012, L- HV

DIN 51 524 cz.3 HVLP

Parametry	Omega HYDRAULIC PREMIUM HV			
	22	32	46	68
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C, [mm ² /s]	22,5	33,0	47,0	69,0
Wskaźnik lepkości	145	143	142	140
Temperatura płynięcia, [°C]	-39	-31	-28	-25
Temperatura zapłonu, [°C]	180	190	195	200
Zdolność do wydzielania powietrza w temperaturze 50°C, min.	4		12	
Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.				