

## KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

### Omega MINERAL JS 15W40

#### ZASTOSOWANIE:

Mineralny olej silnikowy **Omega MINERAL JS 15W40** przeznaczony jest dla większości samochodów osobowych i lekkich dostawczych. Dzięki zastosowaniu technologii **C&P (Clean and Protect)**, silnik samochodu utrzymywany jest w nienagannym stanie, nawet przy dużym przebiegu pojazdu. Dodatkowa ochrona uszczelki skutkuje zmniejszeniem wycieku oleju z silnika.

Olej silnikowy **Omega MINERAL JS 15W40** przeznaczony jest do stosowania w:

- silnikach benzynowych i w silnikach Diesla nie wyposażonych w filtry cząstek stałych (DPF)
- silnikach zasilanych gazem LPG
- silnikach z lub bez turbodoładowania
- idealny dla samochodów z dużym przebiegiem, doskonały na „dolewki”

#### *Normy, specyfikacje:*

15W-40  
API SL/CF  
ACEA A3/B3  
Spełnia wymagania  
Volkswagen 505.00  
MB 229.1;

#### *Właściwości fizyko-chemiczne: (wartości uśrednione)*

Lepkość kinematyczna w 100°C: 14,0  
mm<sup>2</sup>/s  
Wskaźnik lepkości: 133  
Temperatura zapłonu COC: 220 °C  
Temperatura płynięcia: -35°C

#### *Można stosować zamiennie za:*

**Mobil Super 1000 X1 15W/40 ; Mobil Super 1000 X1 Diesel 15W/40, Platinum Classic Mineral 15W/40 ; Platinum Classic Gas Mineral 15W/40 ; Platinum Classic Diesel Mineral 15W/40, Lotos Mineralny 15W/40 ; Lotos Mineralny LPG 15W/40 ; Lotos Diesel 15W/40; Castrol GTX High Mileage 15W/40 ; Castrol Magnatec 15W/40; Total Quartz 5000 15W/40 ; Elf Sporti SRI 15W/40, Shell Helix HX5 15W/40.**