

## KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

### **Omega SEMISYNTHETIC MD 10W40**

#### **ZASTOSOWANIE:**

Półsyntetyczny olej silnikowy **Omega SEMISYNTHETIC MD 10W40** dedykowany jest dla kierowców, którzy chcą utrzymać silnik swojego samochodu w dobrej kondycji. Dzięki zastosowaniu technologii **C&P (Clean and Protect)**, silnik samochodu utrzymywany jest w nienagannym stanie, nawet przy dużym przebiegu pojazdu.

Półsyntetyczny olej silnikowy **Omega SEMISYNTHETIC MD 10W40** przeznaczony jest do stosowania w:

- w silnikach benzynowych i w silnikach Diesla nie wyposażonych w filtry cząstek stałych (DPF)
- silnikach zasilanych gazem LPG
- w samochodach osobowych, samochodach sportowo-użytkowych, lekkich ciężarówkach i furgonetkach
- w silnikach z lub bez turbodoładowania
- idealny dla samochodów z dużym przebiegiem, doskonały na „dolewki”

#### **Normy, specyfikacje:**

API: SL/SJ/CF  
ACEA: A3/B4 ; A3/B3  
SAE: 10W/40  
Spełnia wymagania Volkswagen  
505.00 MB 229.1;

#### **Właściwości fizyko-chemiczne: (wartości uśrednione)**

Lepkość kinematyczna w 100°C: 14,6  
mm<sup>2</sup>/s Wskaźnik lepkości: 154  
Temperatura zapłonu: 230°C  
Temperatura płynięcia: -33°C

#### **Można stosować zamiennie za:**

**Mobil Super 2000 X1 10W/40 ; Mobil Super 2000 X1 Diesel 10W/40; Platinum Classic Semisynthetic 10W/40 ; Platinum Classic Gas Semisynthetic 10W/40 ; Platinum Classic Diesel Semisynthetic 10W/40; Lotos Semisynthetic 10W/40; Lotos Diesel Semisynthetic 10W/40; Lotos Semisynthetic LPG 10W/40; Castrol GTX 10W/40 ; Castrol Magnatec 10W/40 ; Castrol Magnatec Diesel 10W/40; Total Quartz 7000 10W/40 ; Elf Evolution 700 STI 10W/40 ; Elf Evolution 700 Turbo Diesel 10W/40; Shell Helix 10W40.**