

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Omega TIR STANDARD

15W40; 20W40; 20W20

ZASTOSOWANIE:

Mineralny olej silnikowy **Omega TIR STANDARD** przeznaczony jest dla samochodów ciężarowych, ciężkiego sprzętu budowlanego jak i rolnictwa. Dzięki zastosowaniu technologii **C&P (Clean and Protect)**, silnik pracującej jednostki, utrzymywany jest w nienagannym stanie, natomiast dodatkowa ochrona uszczelki skutkuje ograniczeniem wycieku oleju z silnika.

Mineralny olej **Omega TIR STANDARD** dedykowany jest do:

- wysokoprężnych silników Diesla w samochodach z turbodoładowaniem lub bez ,
- samochodów ciężarowych i w ciężkim sprzęcie rolniczym ,
- można go stosować także w silnikach benzynowych.

Normy, specyfikacje:

API: CF-4/CF/SG
ACEA: E2
SAE: 15W/40; 20W40; 20W20
MAN 271
MB 228.1
MTU type 1

Właściwości fizyko-chemiczne: (wartości uśrednione)

Lepkość kinematyczna w 100°C: 14,5
Wskaźnik lepkości: 140
Temperatura płynięcia: -28°C
Temperatura zapłonu: 213°C